



EJ-501TI
紅外線手咪



EJ-5TI
紅外線掛頸咪

EJ-502IR 紅外線無線咪系統

OKAYO EJ-502IR紅外線咪系統接收及覆蓋力強，可免除傳統RF無線咪互相干擾及必須配合接收主機頻道使用之不便。藉著紅外線訊號不能穿越牆壁的特點，即使同時於相鄰房間使用同一頻道亦不會發生干擾。主機輕巧，只需接駁1個感應器便足夠覆蓋整個課室範圍。此外，系統可支援2支紅外線咪同時使用，不論於學校課室或會議室作簡報與教育培訓之用同樣合適。

產品特徵

- 設計輕巧方便安裝
- 雙頻道紅外線接收可支援最多2支無線咪同時使用
- 無地域界限，同一支咪可於所有已安裝主機的房間使用
- 獨立音量控制
- 標準配套為EJ-502IR主機及IRS-30感應器各一組，配合紅外線咪使用
- 紅外線手咪連電池只重140克(電池另購)
- 可按需要選購掛頸式或手提紅外線咪，配合EJ-502IR系統使用
- 掛頸式紅外線咪可選配頭戴咪，增加教學靈活性
- 備選配件：
 - EJ-501TIB 紅外線手咪
 - EJ-5TI 紅外線掛頸咪



EJ-502IR
紅外線接收主機



IRS-30
紅外線感應器



產品詳情

產品規格		EJ-502IR 紅外線接收主機
紅外線波長		850 nm
携載頻率		2.3 MHz (Channel A); 2.8MHz (Channel B)
接收模式		TRF (Tuned Radio Frequency)
頻率反應		70 Hz~10 kHz @ EJ-501TI ; 50 Hz~9 kHz @ EJ-5TI
紅外線感應器輸入端子		2 (F Type)
接收範圍		約15~20米直徑可視範圍(當配備IRS-30時)
電源		100~240V AC/24V DC, 500mA電源供應器
呎吋 (深x闊x高)		206 x 118 x 50 毫米
重量		主機750克

產品規格		EJ-501TI 紅外線手咪
類型		電容式麥克風
IR LED發射器		8組(上方2組, 下方6組)
電源		AA電池 x 2 (電池另購・建議使用充電電池)
使用時間		大約8小時 (2500mAh充電電池)
輸入插座		3.5mm (Mic L/AUX R)
聲音控制		Talk通話/Mute靜音
呎吋 (直徑x長)		37 x 198 毫米
重量		連電池重量140克

產品規格		EJ-5TI 紅外線掛頸咪
類型		電容式麥克風
IR LED發射器		6組(正面)
電源		內置式鋰電池(1200mAh/3.7V)
使用時間		大約10小時
輸入插座		Mic in / AUX in (3.5mm) / DC in
聲音控制		Talk通話/Mute靜音
呎吋 (深x闊x高)		34 x 52 x 88 毫米
重量		連電池重量75克

選購配件:

HDC-502
無線咪充電插座

