



**EJ-501TIB**  
紅外線手咪

**EJ-5TI**  
紅外線掛頸咪

## SRA-900i 紅外線無線咪擴音主機

OKAYO SRA-900i 紅外線咪系統接收及覆蓋力強，可免除傳統RF無線咪互相干擾及必須配合接收主機頻道使用之不便。藉著紅外線訊號不能穿越牆壁的特點，即使同時於相鄰房間使用同一頻道亦不會發生干擾。主機輕巧，只需接駁1個感應器便足夠覆蓋整個課室範圍。此外，系統可支援2支紅外線咪同時使用，不論於學校課室或會議室作簡報與教育培訓之用同樣合適。

### 產品特徵

- 設計輕巧方便安裝
- 最高輸出達到20瓦
- 雙頻道紅外線接收可支援2支無線咪同時使用
- 因應需要可選擇掛頸式或手提無線咪
- 無地域界限，同一支咪可於所有已安裝主機的房间使用
- 獨立音量控制
- 支援MIC/LINE輸入以及PC/MUSIC輸入功能，另配備AUX及ALDS輸出
- 紅外線手咪連電池只重140克(電池另購)
- 掛頸式無線咪可選配頭戴咪，增加教學靈活性
- 標準配套為SRA-900i主機及IRS-30-900i感應器各一組，配合紅外線咪使用  
(IRS-30-900i感應器和紅外線咪需視乎所需數量另行選購)
- 配備掛牆配件

**SRA-900i**  
紅外線擴音主機



**IRS-30-900i**  
紅外線感應器



信興科技



產品詳情

產品規格	SRA-900i 紅外線擴音主機
紅外線波長	850 nm
携載頻率	2.3 MHz (Channel A); 2.8MHz (Channel B)
輸出功率	20W @ 8Ω
頻率反應	70 Hz~10 kHz @ EJ-501TI ; 50 Hz~9 kHz @ EJ-5TI
紅外線感應器輸入端子	2 (RCA Type)
音源輸入	MIC/LINE (前置TRS咪插), PC/MUSIC (後置3.5mm)
音源輸出	AUX(後置RCA x 2), ALD輸出(後置3.5mm)
接收範圍	約15~20米直徑可視範圍 (當配備IRS-30-900i時)
電源	100~240V AC / 20V DC, 3.25A 電源供應器
尺寸 (深x闊x高)	205 x 215 x 51 毫米
重量 (連電池)	主機1.4千克 (手咪連另購電池140克; 掛頸咪連內置電池75克)

產品規格	EJ-501TIB 紅外線手咪
類型	電容式麥克風
IR LED發射器	8組(上方2組, 下方6組)
電源	AA電池 x 2 (電池另購 · 建議使用充電電池)
使用時間	大約8小時 (2500mAh充電電池)
輸入插座	3.5mm (Mic L/AUX R)
聲音控制	Talk通話/Mute靜音
尺寸 (直徑x長)	37 x 198 毫米
重量 (連電池)	重量140克

產品規格	EJ-5TI 紅外線掛頸咪
類型	電容式麥克風
IR LED發射器	6組(正面)
電源	內置式鋰電池(1200mAh/3.7V)
使用時間	大約10小時
輸入插座	Mic in / AUX in (3.5mm) / DC in
聲音控制	Talk通話/Mute靜音
尺寸 (深x闊x高)	34 x 52 x 88 毫米
重量 (連電池)	重量75克

選購配件:

**HDC-502**  
無線咪充電插座

