



OTG-200R
接收器



OTG-200T
發射器

OTG-200 雙向無線導覽系統

OKAYO OTG-200雙向無線導覽機正式上線！系統適用於會議、討論、問與答、工廠及教學場地，可讓團員在有疑問時，只需按下機身上的通話鍵，便可提出問題。OTG-200更可應用於多語言翻譯市場。

產品特徵

- 全新數碼式傳送系統，達致雙向式通訊，一鍵<回話>功能讓團員可隨時提出疑問，增進團體內的互動
- 適合各類展覽場地、博物館、學校、工廠等作帶團導覽使用，亦可用於各種活動及表演通訊
- 數碼式傳送提供清晰高音質聲音傳輸並減少環境干擾
- 配備多種數碼特殊功能，方便導遊管理團隊(需預先配對發射器及接收器)：
 - <點名>功能：使導遊掌握運作中的團員接收器數目
 - <集合>功能：導遊可快速招喚全體運作中的團員接收器
- 團員接收器設有<提醒鈴聲>與<震動>以提醒團員已遠離導遊的通話範圍
- 可連續使用時間約16-18個小時(當使用兩顆AA 2,100mA 電池)
- 彈性系統組合，可於同一接收範圍內使用多組接收器同時接收無線訊號
- 基本組合(數量視乎客戶需求要定)：
 - OTG-200R接收器，配備EM-101單邊耳機(用家可自行配其他耳機)
 - OTG-200T發射器，配備EMC-300耳咪
- 液晶螢幕設計，可清楚地顯示目前使用的頻道/頻率、電池容量及設定訊息
- 使用數碼無線頻道，有效範圍達50米
- 另備有25插座位充電器/手提箱可供選購(CHG-25)
- 搭配專屬軟體<OK-OTG-SW>，螢幕的頻道顯示可依需求客製化以符合不同使用情境
- 三種情境模式可供選擇：
 - 導遊模式 <Guiding>
 - 教學模式 <Teaching>
 - 討論模式 <Discussing>



信興科技



產品詳情



產品規格		OTG-200 雙向無線導覽系統
尺寸 (高x闊x深)		95 x 46.5 x 32 毫米 (接收器及發射器同尺寸)
重量		55克 (未連電池)

產品規格		OTG-200T 發射器
携載頻率		819-823 MHz (15個可選用頻道)
使用距離		大於50米 (發射功率Hi, 在寬闊的環境)
電池		2顆AA電池 (需要另購 · 建議使用充電電池)
充電時間		4 ~ 6 小時 (使用1,600mA 兩顆AA充電電池)
使用時間		16 ~ 18 小時 (使用2,100mA 兩顆AA鹼性電池)
尺寸 (高x闊x深)		95 x 46.5 x 32 毫米 (不含天線與背扣)
重量		55 ± 5 克 (無電池)

產品規格		OTG-200R 接收器
RF輸出功率		10 dBm
耳機接孔		3.5 mm
電源		接收器及發射器各使用AA電池 x 2
使用時間		大約16-18小時 (2100mAh充電電池)
尺寸 (高x闊x深)		95 x 46.5 x 32 毫米 (不含天線與背扣)
重量		55 ± 5 g (無電池)

選購配件:

CHG-25
25插座位充電器/手提箱



EM-101
單邊耳機 (硬式)

